



Tapez Ctrl+F pour faire une recherche

Cliquez sur le drapeau pour télécharger la notice correspondante -->



1. NR. Niveau Conductif - Résistif **Pour Produits Liquides et Conducteurs** **Langues Disponibles**

NR	Notice de Principe : Détection de Niveau Conductif	FR	UK	DE	PT	IT	ES
NR.00 Détecteur de présence d'eau au Sol							
R7W	AQUALARM - Détecteur de Présence d'eau au sol	FR	UK	DE <td>PT</td> <td>IT</td> <td></td>	PT	IT	
NR.D01 Relais de Détection de Niveau							
DR50	UN SEUIL / UN Inverseur / Sensibilité Fixe	FR	UK	DE	PT	IT	
DR52	UN SEUIL / UN Inverseur / Sensibilité Réglable	FR	UK	DE	PT	IT	
DR53	UN SEUIL / DEUX Inverseurs / Sensibilité Réglable / Temporisation	FR	UK	DE	PT	IT	
DR54	QUATRE SEUILS / QUATRE Inverseurs / Sensibilité Réglable	FR	UK	DE	PT	IT	
R7D	UN SEUIL / DEUX Inverseurs / Sensibilité Réglable	FR	UK	DE	PT	IT	
R7H	UN SEUIL / UN Inverseur / Sensibilité Fixe	FR	UK	DE	PT	IT	
NR.S01 Electrodes pour Détection de Niveau							
A11AL	Simple Tige / Raccord Clamp en Inox	FR	UK	DE	PT	IT	
A11FK	Triple Tiges / Raccord 1/2" en Plastique	FR					
A11FO	Electrode pour FORAGE (câble fourni en option)	FR	UK				
A11FV	Simple Tige / Raccord 1/4" en PTFE ou INOX	FR					
A11R-T	Simple Tige / Raccord G1/2 ou G3/8" en INOX	FR					
A11W-Y	Simple Tige Rigide ou à Câble / Raccord G1/2	FR	UK	DE	PT	IT	
NR.S02 Sondes pour Détection de Niveau Conductif							
A11	Multiplés Tiges Rigides ou Câbles	FR	UK	DE	PT	IT	
RL6	Multiplés Tiges Rigides gainées PTFE ou PVC	FR	UK			IT	
SR01	Multiplés Tiges Rigides / Bridée en PVC	FR	UK				

2. NF. Niveau Flotteur **Pour Produits Liquides** **Langues Disponibles**

NF	Notice de Principe : Détection & Mesure de Niveau à Flotteur	FR	UK	DE	PT	IT	ES
NF.00 Sondes de Détection en Inox, Laiton ou PVC							
DF30	Montage Vertical / LAITON ou INOX / Longueur = 1 m MAXI.	FR	UK	DE			
DF40	Montage Vertical / TOUT PVC / Longueur = 1 m MAXI.	FR	UK	DE			
DF60	Montage Vertical / TOUT INOX / Longueur = 2 m MAXI.	FR	UK	DE			
NF.01 Sondes de Détection Spéciales							
AUTODFB2P	Détecteur Double Fonction : Niveau(x) + Présence d'Eau	FR	UK	DE			
AUTODFRI	Détecteur Simple ou Double / Raccord G1/2" Coullissant	FR	UK	DE			
215 652	Fixation par Bride PVC / Multi-tiges réglables	FR	UK	DE			
NF.02 Détecteurs à Flotteurs Miniatures							
OL	Détecteurs INOX & Plastiques / Montage Horizontal & Vertical / Version Coudé	FR	UK	DE			
FH-SH	Détecteurs TOUT INOX / Montage Horizontal & Vertical	FR	UK	DE			
NF.03 Transmetteurs à Flotteurs							
MF60	Transmetteur de Niveau à Flotteur	FR	UK	DE			
MF07E	Convertisseur 4/20 mA pour Sondes MF60	FR	UK	DE			
NF.04 Contacteurs Magnétiques à Flotteurs							
H12	Modèle Economique / Montage Horizontal ou Vertical	FR	UK	DE			
ES40	Version INOX / Montage Horizontal	FR	UK	DE			
NIVOMAG	Existe en version Ex / Montage Horizontal ou Vertical	FR	UK				
NF.05 Poires à Câbles : Détecteurs & Régulateur de Niveau							
POIRE 1	Détecteurs à Câbles pour Produits Liquides	FR					
POIRE 2	Régulateurs à Câbles pour Produits Liquides	FR					
POIRE 3	Détecteurs à Câbles pour Granulés & Pulvérulents	FR					
Poire AQUA XL	Détecteurs à Câbles : Appareil AUTO-LESTE	FR					
Poire ACS	Détecteurs & Régulateurs pour EAU POTABLE - Certifié ACS	FR					

AIRINDEX

11 rue Edouard Branly - BP 50433

37174 Chambray-les-Tours CEDEX

www.airindex.fr - contact@airindex

Tél. : +33 (0)2 47 27 39 85 - Fax : +33 (0)2 47 48 04 91

Sous réserve de modifications sans préavis



Tapez Ctrl+F pour faire une recherche

Cliquez sur le drapeau pour télécharger la notice correspondante -->



3. NC. Niveau Capacitif		Pour Prouits Liquides & Solides (Granulés & Pulvérulants)	Langues Disponibles					
		NC Notice de Principe : Détection de Niveau Capacitif						
NC.01 Sondes Capacitives								
K41	Electrodes Capacitives pour Détection							
R28A	Sonde Compact, avec Carte Electronique Intégrée							
NC.02 Convertisseur & Transmetteurs								
DC31R	Détecteur pour Sondes S01-S70 / Sortie : 1 Relais, PNP et NPN							
MC7.3R	Détecteur pour Sondes S01-S70 / Sortie : 3 Relais							
TC22-25	Transmetteur Capacitif pour Sondes S01/S70							
R28B	Détecteur Capacitif pour Sondes K41							
4. NM. Niveau Mécaniques & Ultrasons			Langues Disponibles					
		NM.01 Détecteurs Mécanique : Palette, Lame et Barreau Vibrant						
DR72	Détecteur à Palette Rotative							
R7Z	Détecteur à Palette Rotative							
VL	Détecteur à Barreau Vibrant							
VM	Détecteur à Barreau Vibrant							
RSL200	Détecteur à Lames Vibrantes / Disponible en Version Ex							
		NM.02 Transmetteurs de Niveau Immergeable						
ED752	Echelle 1 à 250 mCE / Précision : 0,2 et 0,4 % / Disponible en Version ATEX							
ED753	Echelle 6 à 020 mCE / Précision : 1%							
		NM.03 Détecteurs et Transmetteurs à ULTRASON						
UR-RT	Echelles 1m et 6 m / Sorties : Contact PNP, 4/20 mA ou 0/10V							
	NOUS CONSULTER							
5. P. PRESSION			Langues Disponibles					
		PM.00 Mesure de Pression MECANIQUE (Manomètre, vacuomètre & Mano-Vacuomètre)						
420	Manomètres à Capsules & Tubes							
MEX5	Manomètres TOUT INOX Ø100							
MS5-MR5	Manomètres TOUT INOX Ø100, à Contact(s) Electriques							
MTB-VTB	Manostats Basse Pression < 1000 mbar							
MTM	Manostats Moyenne et Haute Pression / Un Inverseur							
MTM2	Manostats Moyenne et Haute Pression / Deux Inverseurs							
PM.01 Mesure de Pression MECANIQUE / PRESSION DIFFERENTIELLE								
440	Manomètres Différentiels / Echelles de 0/400 mbar à 0/16 bar							
MTMD	Manostat Différentiel							
MANIFOLD	Installation & Mise en Service : Manomètres Différentiels							
		PM.02 Contacts Electriques & Accessoires de Raccordement						
450	Contacts Electriques							
451	Séparateurs, Flexibles & Raccords							
451-AL	Séparateurs Alimentaires - CLAMP, SMS, etc.							
451-R	Robinets à Boisseau & Pointeau							
H95	Protecteur de Manomètre							
		PE.00 Mesure de Pression ELECTRONIQUE						
CTL-CTX	Capteur de Pression Economique / Exactitude ± 1,0 % EM							
PBSN	Transmetteur de Pression Industriel / Exactitude < 0,7% EM et < 0,5% EM							
TED	Transmetteur de Pression / Affichage Local / Deux Seuils Réglables							

AIRINDEX

11 rue Edouard Branly - BP 50433

37174 Chambray-les-Tours CEDEX

www.airindex.fr - contact@airindex

Tél. : +33 (0)2 47 27 39 85 - Fax : +33 (0)2 47 48 04 91

Sous réserve de modifications sans préavis

Indice 160504 - Page 2/4



Tapez Ctrl+F pour faire une recherche

Cliquez sur le drapeau pour télécharger la notice correspondante -->



6. T. Température Langues Disponibles



TM.00 Mesure de Température MECANIQUE		FR	UK	DE	PT	IT	ES
TSS	Thermomètre à dilatation de gaz / Montage Direct	FR					
TSSE	Thermomètre à dilatation de gaz / Montage Direct avec Contact Electrique	FR					
TSF	Thermomètre à dilatation de gaz / Avec capillaire	FR					
TSFE	Thermomètre à dilatation de gaz / Avec capillaire et Contact Electrique	FR					
F3E	Thermomètres "Bimetalloques" à Visser Boîtier Ø 100 mm	FR					
TT1	Thermostats à UN Contact Inverseur	FR					
TT2	Thermostats à DEUX Contacts Inverseur	FR					
319	Sondes & Capillaires pour Appareils à Tension de Vapeur	FR					
450	Contacts Electriques	FR					



TE.00 Mesure de Température : Sondes PT100		FR	UK	DE	PT	IT	ES
BOSI	à Visser / Tête B Alliage Alu. revêtu epoxy	FR					
AOSI	à Visser / Version ATEX / Ex Anti-déflagrant	FR					
TE.01 Mesure de Température par Sondes THERMOCOUPLES							
NOUS CONSULTER							

7. EM. Enregistreurs de Pression & Température Langues Disponibles



EP Enregistreurs Mécanique de PRESSION		FR	UK	DE	PT	IT	ES
EPDIFF	Enregistreur de Pression Différentielle	FR					
EPM	Enregistreur de Pression à Disque Ø 125 mm	FR					
EPG	Enregistreur de Pression à Disque Ø 235 mm	FR					
APT	Enregistreur en Boîtier INOX, à une ou deux voies Pression et/ou Température	FR					
EPT	Enregistreur de Pression à Tambour	FR					









ET Enregistreurs Mécanique de TEMPERATURE		FR	UK	DE	PT	IT	ES
ETD	Enregistreur de Température à Mini Disque	FR					
ETM	THERMINDEX - Conforme EN 12830 - SA2	FR					



Tapez Ctrl+F pour faire une recherche

Cliquez sur le drapeau pour télécharger la notice correspondante -->



8. CR. Contrôle & Régulation			Langues Disponibles						
	DEBIT	Détection de Débit							
8.A. Afficheurs & Calibrateurs									
	ITG-P700	Générateurs/Calibrateurs/Récepteurs Fréquence, 4/20mA, 0/10V, PT100 et Th-C							
	DSP1200	Indicateur Numérique Universel / 48 x 96 mm							
	DSP501	Indicateur Numérique Universel / 24 x 48 mm							
	NA5	Baragraphe / Echelle Lumineuse 100 Segments / 4 seuils							
	BVO/BHO	Baragraphe / Echelle Lumineuse 030 Segments							
	ITB450	Indicateur de Boucle 4-20 mA							
	PICOITB450PG	Indicateur de Boucle 4-20 Ma monté dans Boîtier Etanche IP65							
	PICOTEMP	Thermomètre Mural Etanche							
	ITP3000	Indicateur de Temps de Passage pour Four Tunnel à Tapis							
	AIT18848	Capteur de Proximité pour ITP3000							
8.C. Puissance									
	BMAP133-2	Modulateur redresseur TRI							
8.D. Convertisseurs									
	BE360-T2F	Entrées Courant-Tension Alternatif ou Continu / Selection par Cavaliers							
	BE360-TM10	Entrées Universelles / Config. par Switch							
	BE360-TPI 10	Entrées Universelles / Config. Console ou PC / TdR 300 ms / Sortie Relais							
	BEP310-TPI 400	Entrées Universelles / Config. Console ou PC / TdR 150 ms / Sortie RELAIS-Numérique							
	BE926-TIM018	Répartiteur de Boucle : Entrée : Une voie 4-20 mA / Sorties : Trois voies 4-20 mA							
8.E. Relais									
	BE402-DS10	Relais à 2 Seuil / Entrées Universelles / Programmation par Micro-Console							
	BE804	Relais à Deux Voies et 4 seuils							
	BE406	Relais pour Protection de Contacts							
	R2F	Relais pour Protection de Contacts							
8.F. Alimentation									
	BE241-4	230 Vac / Une à quatre Voies 24 Vdc							
	BE-5-12-24	5, 12, 24 ou 48 Vac / 5, 12, ±12, ±15 ou 24V							
8.L. Détecteurs & Transmetteurs de Courant									
	CS650	Transmetteurs à Noyau SOLID / E : 0-50A / S : 4/20 mA, 0-5Vdc et 0/10 Vdc							
	SC650	Transmetteurs à Noyau DIVISE / E : 0-200A / S : 4/20 mA, 0-5Vdc et 0/10 Vdc							
	H-000	Plaquette de Présentation Série H-000 (Détecteurs & Transmetteurs)							