

Lavable à la lance



Pt100 Inox 50 mm

Alimentation
12...36 Vdc



Pt100 inox avec 5m
de câble silicone

Alimentation
12...36 Vdc

Grand affichage LCD de 15 mm de hauteur **noir** ou rétro éclairé **rouge**

CARACTERISTIQUES

- ❑ Boîtier ABS étanche IP 67. livré avec pattes de fixation murale
- ❑ Dimensions : 140 x 80 x 65 mm
- ❑ Idéal pour les applications agroalimentaire et climatisation
- ❑ Mesure de la température par sonde Pt100 intégrée ou déportée
- ❑ Plage de mesure : -30,0 à + 50,0°C ± 0,3°C (Autres sur demande)
- ❑ Signal de recopie 4-20 mA sur les deux fils d'alimentation
- ❑ Alimentation 12-36 Vdc

REFERENCES DE COMMANDE

- | | |
|---------------------|---|
| PICOTEMP | : Thermomètre mural IP67 avec sonde intégrée inox diamètre 6mm L = 50 mm. |
| PICOTEMPR | : Thermomètre mural IP67 avec sonde intégrée. Affichage rétro éclairé rouge. |
| PICOTEMPEXT | : Thermomètre mural IP67 avec sonde déportée inox diamètre 6mm L = 50 mm avec 5m de câble silicone. |
| PICOTEMPREXT | : Thermomètre mural IP67 avec sonde déportée. Affichage rétro éclairé rouge. |