

Station Auto-Manu Format 96 x 96

Format 96 x 96 x 125 mm

Affichage 1999 points 3 ½ digit

Réglage sortie par potentiomètre Externe

Commutation Auto-Manu par inverseur externe

Alimentation standard 230 Vac – 50/60 Hz



Description

Cette station Auto-Manu permet de reprendre en manuelle la commande d'un organe de pilotage tel que : Modulateur de puissance à thyristors, vanne motorisée, variateur de vitesse, etc... Le passage du mode « Auto » en mode «Manu» s'effectue par un inverseur externe. Les signaux d'entrée et de sortie sont de même nature de 0 à 20 mA. L'affichage est ajustable en zéro et en échelle par deux potentiomètres «Z» & «E» accessibles derrière la face avant.

Caractéristiques

Affichage	3 ½ digit LED rouge H = 14 mm Ajustable de 0 à 1999 Virgule commutable en 3 positions	Normes	EN 50081-2 & EN 50082-2. CE
		Isolation	Alim. / Entrée-sortie : 4 KV Entrée / Sortie : san
Dimensions	Format 48 x 96 mm. Prof. : 125 mm Découpe de panneau : 45 x 92 mm	Précision	Classe ± 0.5 % entre 0 & 50 °C de T° amb
		Alimentation	230 Vac, 50/60 Hz. En Option 115 Vac
Poids	400 grammes	Consommation	: 3 VA maxi
Protection	Face avant : IP40. Face arrière : IP20 Capot de protection IP55 en option	Entrée	0/20 mA ou 4/20 mA . Ze = 100 ohms
		Sortie	0/20 mA ou 4-20 mA . Limité à 23 mA

Raccordement

IT5420STMA • Face avant IP40 • Potentiomètre en face Avant	
IT5E420STMA • Face avant IP65 • Potentiomètre EXTERNE	

Références pour commande

Potentiomètre	Alimentation	Code Article
En face Avant	230 Vac, 50/60 Hz	IT5 420 STMA/D
	115 Vac, 50/60 Hz	IT5 420 STMA/G
Externe	230 Vac, 50/60 Hz	IT5 E420 STMA/D
	115 Vac, 50/60 Hz	IT5 E420 STMA/G

Sous réserve de modifications sans préavis.

Connaissiez-vous Nos Autres Produits ?

Niveau à Flotteur(s) Détecteurs et Transmetteurs Montage Verticale Tout Inox ou Plastique 	 Flotteurs Miniatures Montage Vertical ou Horizontal Tout Inox ou Plastique	 Contacteurs Magnétiques Montage Vertical ou Horizontal Fort P.d.C : 5A, 220 Vac
---	---	--

Niveau Conductif Détection Simple ou Régulation entre deux Niveaux Seuil Réglable Tout Type d'électrode 	Niveau Mécanique Détecteurs à Barreau Vibrant Palette Rotative Equipé d'un relais PdC : 3A - 250 VAC Application Détection en milieux Solides Pulvérulents ou Granulés 	Détecteur de présence d'eau sur le Sol Aqualarm Prévenir des dégâts des eaux dans des chaufferies, salles de contrôle, salles informatique, etc ... 
--	--	---

Pression et Pression Différentielle  Mano, Vacuo et Mano-Vacuomètres. Manostats et Vacuostats Manomètres Différentiels NOTA : nos appareils peuvent être équipés de contacts et/ou de séparateurs.	Température  Thermomètres Biméalliques Thermomètres et Thermostats à Tension de vapeur
---	--

DIVERS : Ultrason, Capteur de pression, Jaugeage Pneumatique (bullage), Détecteur et Transmetteur Capacitif, Hygromètre à sable, Valise de contrôle de vide , etc. ...

**Nous restons à votre entière disposition pour le développement
D'applications spécifiques à vos besoins.**

N'hésitez pas à nous contacter
Téléphone 02 47 27 39 85 - Télécopie 02 47 48 04 91
contact@airindex.fr

Visitez notre site www.airindex.fr