

Mural étanche - Lavable à la lance



Vers le capteur

Boucle 4-20 mA



Boucle 4-20 mA

Montage en série dans la boucle deux fils 4-20 mA

Grand affichage LCD de 15 mm de hauteur **noir** ou rétro éclairé **rouge**

CARACTERISTIQUES

- ❑ Boîtier ABS étanche IP 67. livré avec pattes de fixation murale
- ❑ Lavable à la lance. Dimensions : 140 x 80 x 65 mm
- ❑ Idéal pour les applications agroalimentaire et climatisation
- ❑ Affichage de la grandeur physique mesurée sur 3 ½ digits LCD
- ❑ Grand chiffres de 15 mm de hauteur
- ❑ Auto-alimenté par la boucle 4-20 mA
- ❑ Chute de tension maxi : 3V

REFERENCES DE COMMANDE

- PICOITB450** : Indicateur 4-20 mA auto-alimenté. LCD noir équipé de 2 PG9
PICOITB4501PG : Indicateur 4-20 mA auto-alimenté. LCD noir équipé de 1 PG9
PICOITB450R : Indicateur 4-20 mA auto-alimenté. LCD rétro éclairé rouge équipé de 2 PG9
PICOITB450R1PG : Indicateur 4-20 mA auto-alimenté. LCD rétro éclairé rouge équipé de 1 PG9